

F.X.S. SAUERBURGER

**INNOVATIVE AGRARTECHNIK
AUS DEM SÜDEN DEUTSCHLANDS**

INNOVATION

TRADITION

LEIDENSCHAFT

MADE IN GERMANY



EINSTREUGERÄT 1600 / 1900 / 2200

- Einfaches Einstreuen - dosiert, zeitsparend und staubreduziert
- Geeignet für Streugüter wie Kalk-Stroh-Gemisch, Sägemehl, Einstreupellets, separierte Gülle oder Komposte
- Kompakt, zuverlässig, vielseitig und robust


GERÄTEBESCHREIBUNG

Großes Rührrohr mit gekröpften und kurzen geraden Zinken .. einstellbare Trichterbleche .. einstellbare Bandgeschwindigkeit: zwei Grundgeschwindigkeiten durch unterschiedliche Kettenradübersetzung (serienmäßig 3,0 m/s bei 20 l/min) .. die Frontseite bzw. die Aufnahmeseite besteht aus einer Schürfleiste aus Hardox und zwei Trägerprofilen, die der Frontseite eine extreme Steifigkeit verleihen .. ohne Aufnahme



OPTIONEN

Rührwelle Variante 1 .. Rührwelle Variante 2 .. langsame Bandgeschwindigkeit (3,0 m/s bei 20 l/min) .. schnelle Bandgeschwindigkeit (5,0 m/s bei 20 l/min) .. geschraubte Aufnahme .. Euro Aufnahme .. Grundplatte zum Anschweißen fahrzeugspez. Aufnahmen .. geschraubte Behältererhöhung 30 cm .. Maschine ohne Trichterblech, aber mit langen Dosierblechen



TECHNISCHE DATEN

	EG 1600	EG 1900	EG 2200
Kapazität (m³)	1,20	1,50	1,80
Höhe (m)	1,36	1,36	1,36
Länge (m)	1,53	1,53	1,53
Außenbreite (m)	1,61	1,91	2,21
Innenbreite unten (m)	1,35	1,65	1,95
Förderbandbreite (mm)	305	305	305
Gewicht (kg)	470	550	610

Optional: mit geschraubten Behältererhöhungen (30 cm)

Nutzvolumen (m³)	1,80	2,20	2,60
Gesamthöhe (m)	1,66	1,66	1,66

sauerburger

TRAKTOREN UND GERÄTEBAU GMBH

Im Bürgerstock 3 | D-79241 Wasenweiler
Tel. +49 (0) 7668/90 32-0 | info@sauerburger.de | www.sauerburger.de

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

