

DRACO

ZUM SAUBEREN MULCHEN VON GRAS IM OSBTBAU UND PHOTOVOLTAIKANLAGE

- Kompakte Bauweise
- Niedrige Bauhöhe
- Stabile Bauweise



DRACO 2000

SERIENAUSSTATTUNG

Offener Stahlrohrrahmen, dadurch geringes Gewicht und leichtes Reinigen der Maschine möglich ·· feine glatte Unterseite ermöglicht eine leichtzügige Arbeit ·· 2 Stützräder vorn und Laufwalze hinten mit Schnitthöheneinstellung ·· hydraulische Linear-Seitenverstellung nach rechts dadurch größere seitliche Reichweite von Schleppermitte ·· DRACO 1600 - 2000: Hauptkreisel mit je zwei pendelnden Messern aus Spezialstahl mit 50 mm Überschnitt ·· DRACO 2500 - 3000: Hauptkreisel mit je 1 x starren Messer mit Überschnittklinge ·· Schwenkscheibe: Starres Messer mit Schutzteller, Schwenkweg mechanisch einstellbar, Spannvorrichtung mit Anzeige der richtigen Keilriemenspannung

MASCHINENAUSWAHL

	DRACO 1600	DRACO 1800	DRACO 2000	DRACO 2500	DRACO 3000
	Heck	Heck	Heck	Heck	Heck
Art. Nr.	7050A	7050C	7050E	7050H	7050J
Arbeitsbreite (m)	1,60 - 2,05	1,80 - 2,25	2,00 - 2,40	2,50 - 2,95	3,00 - 3,45
Transportbreite (m)	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00
Gesamtlänge (m)	1,20	1,30	1,45	1,85	1,95
Max. Auslegung von Schleppermitte (m)	1,90	2,00	2,10	2,75	2,97
Verschiebeweg (mm)	470	660	660	660	660
Anzahl der Hauptkreisel / Messer	3 / 6	3 / 6	3 / 6	2 / 4	2 / 4
Messertyp	je 2 x pendelnden Messer mit 50 mm Überschnitt			je 1 x starren Messer mit überschnittklinge	
Schwenkscheiben Ø (mm)	500	500	500	630	630
Zapfwelldrehzahl (U/min)	540	540	540	540	540
Gewicht (ca. Kg)	450	515	530	780	895

OPTIONEN

ZV-Grp.	Art.Nr.	Benennung
	0725B231	Gelenkwelle, Gabelprofil 1-3/8 Z6 (8532)
	0725B271	Gelenkwelle mit Freilauf (8533)
Solo	0725C031	Verstärkte Ausführung für Photovoltaikanlagen für DRACO 1600 - DRACO 2000, ab DRACO 2500 Serie (Verstärkte Dachkonstruktion und Abweisrolle auf Auslegerseite)
	0725C052	Hydraulischer Einzug der Schwenkscheibe (benötigte Anschlüsse: 1xEW mit Leckageleitung o. 1 x DW)
		Inland-Frachtkostenanteil pro Maschine DRACO 1600 bis DRACO 2000 - NETTO
		Inland-Frachtkostenanteil pro Maschine DRACO 2500 bis DRACO 3000 - NETTO



ERFORDERLICHE HYDRAULIKANSCHLÜSSE

1 x DW: hydraulische Linear-Seitenverschiebung

1 x EW mit druckl. Rücklauf o. 1 x DW: **optionale** hydr. Einzug der Schwenkscheibe

